

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



Distanziatore per MDS D160 / MDS D460

Supporto per il fissaggio di Transponder con 16 mm di diametro a 10 mm di distanza dal metallo

MOBY D/RF300 ISO distanziatore per MDS D160/MDS D460; unità d'imballaggio = min. quantità ordinabile: 50 pezzi.

idoneità all'impiego

Il supporto viene fissato con una vite M4 a testa svasata, il Transponder viene montato a scatto

idoneità all'impiego

Per Transponder MDS D160/ D460

dati meccanici

materiale

PA 6.6 GF

colore

nero

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-25 ... +85 °C
-25 ... +100 °C
-25 ... +100 °C

forma costruttiva, dimensioni e pesi

altezza

14 mm

diametro

20 mm

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: IWLAN
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdIxcP>
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/ident/rfid>
<http://www.siemens.com/iwlan>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023