

### designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



### Distanziatore MDS D124/D324/D424/RF320T

Supporto per il fissaggio di Transponder con 27 mm di diametro a 15 mm di distanza dal metallo

MOBY D/RF300 ISO/RF200 distanziatore per MDS D124/D324/D424/D524 e RF320T campo di temperatura fino a +180 °C unità d'imballaggio = min. quantità ordinabile: 20 pezzi.

idoneità all'impiego

Il supporto viene fissato con una vite M4 a testa svasata, il Transponder viene montato a scatto

idoneità all'impiego

Per Transponder RF320T MDS D124/ D324/ D424

### dati meccanici

materiale

PPS

colore

nero

### condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-25 ... +180 °C

-40 ... +180 °C

-40 ... +180 °C

### forma costruttiva, dimensioni e pesi

altezza

22 mm

diametro

36 mm

### ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: IWLAN
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>

<http://www.siemens.com/ident/rfid>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023