

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto

Cavo d'antenna per HF, TNC / TNC

Cavo coassiale

MOBY D prolunga del cavo dell'antenna per 6GT2691-0CH33, IP65, PVC, lunghezza 7,2 m.



Figura simile

idoneità all'impiego

Cavo con connettore per il collegamento di un'antenna HF long-range con un Reader tramite connettore TNC

designazione del cavo

RG58 C/U

lunghezza cavo

7,2 m

dati elettrici

numero delle connessioni elettriche

2

esecuzione del collegamento elettrico

TNC (maschio, diritto) / TNC (femmina, diritto)

impedenza caratteristica

- valore nominale

50 Ω

resistenza di loop per lunghezza / max.

53 m Ω /m

tensione di impiego

- max.

1400 V

dati meccanici

esecuzione dello schermo

CuG stagnato

diametro esterno

- della guaina del cavo

4,85 mm

materiale

- del dielettrico
- della guaina del cavo

PE
PVC

colore

- della guaina del cavo

nero

raggio di curvatura

- per una singola curvatura / min. ammissibile

25 mm

peso per lunghezza

36 kg/km

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto
- durante il montaggio

-35 ... +80 °C
-35 ... +80 °C
-35 ... +80 °C
-35 ... +80 °C

norme, specifiche, omologazioni

UL/ETL Listing / 300 V Rating

No

codice di riferimento

- secondo IEC 81346-2:2009
- secondo IEC 81346-2:2019

WG
WGB

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Industry Mall
- alla pagina web: Information and Download Center
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/ident/rfid>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

29/08/2023 