

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



Base di ricarica per 10 Transponder

Base di ricarica in plastica come apparecchiatura da tavolo o per montaggio a parete (senza alimentatore da rete)

accessori SIMATIC RTLS supporto di ricarica per transponder, senza alimentatore da rete per la ricarica contemporanea di 10 Tag del tipo RTLS4083T e RTLS4040T.

idoneità all'impiego

Per la ricarica in parallelo di fino a 10 Transponder con la forma di custodia dell'RTLS4083T tramite contatti a molla con supporto magnetico

idoneità all'impiego

Per Transponder RTLS4083T e alimentatore da rete 6GT2790-0DD40

tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata

tipo di tensione / della tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione / con DC

5 V

corrente assorbita / max.

6000 mA

dati elettrici

numero delle connessioni elettriche

11

esecuzione del collegamento elettrico

P1J: ID 2.1 x OD 5.5 / 10 contatti di ricarica per Transponder

dati meccanici

materiale

custodia in plastica (PC 10 GF)

colore

grigio titanio

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-10 ... +50 °C

-10 ... +50 °C

-10 ... +50 °C

grado di protezione IP

IP00

forma costruttiva, dimensioni e pesi

forma costruttiva

Custodia da tavolo

larghezza

298,4 mm

altezza

81,5 mm

profondità

179 mm

peso netto

1092 g

istruzioni di installazione e montaggio

Apparecchiatura da tavolo o per montaggio a parete

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://www.siemens.com/simatic-rtls>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

10/10/2023