

descrizione del prodotto



clip di supporto per transponder RTLS

accessori SIMATIC RTLS clip di supporto per transponder RTLS, RTLS4083T, RTLS4040T 51,5 x 67,4 x 18,1 mm (min. quantità ordinabile 10 pezzi) .

|   |   |
|---|---|
| idoneità all'impiego  | montaggio   |
| idoneità all'impiego  | per transponder RTLS4083T, 4040T  |
| <b>dati meccanici</b>   |   |
| materiale   | plastica (P12/Vestamid X7166)   |
| colore  | grigio titanio  |
| <b>condizioni ambientali</b>  |   |
| temperatura ambiente  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> <li>• durante il trasporto</li> </ul>  | <p>-10 ... +55 °C</p> <p>-10 ... +55 °C</p> <p>-10 ... +55 °C</p>   |
| <b>forma costruttiva, dimensioni e pesi</b>   |   |
| larghezza   | 51,6 mm   |
| altezza   | 67,7 mm   |
| profondità  | 18,1 mm   |
| peso netto  | 7 g   |
| forma costruttiva della testa della vite  | max. 3,5 mm di diametro   |
| istruzioni di installazione e montaggio   | 4x viti (diametro max. 3,5 mm) con rondelle (non incluse nella dotazione di fornitura) Accertarsi che la testa della vite non danneggi il transponder.  |
| <b>ulteriori informazioni / links Internet</b>  |   |
| link Internet   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori</li> <li>• alla pagina web: Banca dati di immagini</li> <li>• alla pagina web: Download Manager CAx</li> <li>• alla pagina web: Industry Online Support</li> </ul> | <p><a href="https://sie.ag/2QdlxcP">https://sie.ag/2QdlxcP</a></p> <p><a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a></p> <p><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a></p> <p><a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a></p> |

Ultima modifica:

25/10/2023