SIEMENS

Foglio dati 6GT2791-2AH50

designazione del tipo di prodotto	**Cavo con connettore per Gateway Anchor, Bulgin 3 / puntalini**
descrizione del prodotto	cavo di comando flessibile (a 3 conduttori)

accessori SIMATIC RTLS cavo con connettore per alimentazione a 24 V di Anchor / gateway, a 3 conduttori, connettore Bulgin ed estremità aperta, lunghezza: 5 m min. quantità ordinabile: 5 pezzi.

idoneità all'impiego	Cavo con connettore per il collegamento di RTLS4000 Gateway/Anchor con alimentatore da rete e sensori
designazione del cavo	LiYY 3x0.56, AWG20
lunghezza cavo	5 m
dati elettrici	
numero delle connessioni elettriche	2
esecuzione del collegamento elettrico	Puntalini (con dicitura) / Bulgin 400 (femmina, a 3 poli, diritti)
dati meccanici	
numero dei conduttori elettrici	3
diametro esterno	
● della guaina del cavo	4,8 mm
materiale	
● dell'isolamento dei conduttori	PVC
● della guaina del cavo	PVC
colore	
● dell'isolamento dei conduttori di dati	rosso, nero, marrone, arancione, giallo, verde, blu, viola
● della guaina del cavo	nero
raggio di curvatura	
● per una singola curvatura / min. ammissibile	36 mm
● per curvature ripetute / min. ammissibile	72 mm
peso per lunghezza	14,6 kg/km
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-20 ... +80 °C
● durante l'immagazzinaggio	-20 ... +80 °C
● durante il trasporto	-20 ... +80 °C
● durante il montaggio	-10 ... +80 °C
resistenza chimica	
● all'olio minerale	resistente
● al grasso	resistente
resistenza radiologica / alla radiazione UV	non resistente
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
caratteristica del prodotto	
● senza alogeni	No
● assenza di silicone	Sì
norme, specifiche, omologazioni	
UL/ETL Listing / 300 V Rating	Sì; UL Style 2464
certificato di idoneità	

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

● conformità a RoHS	Sì
norma	
● per reazione al fuoco / resistenza alla fiamma	UL VW-1, CSA FT1
codice di riferimento	
● secondo IEC 81346-2:2009	WG
● secondo IEC 81346-2:2019	WGB
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
● alla pagina web: Comunicazione industriale	http://www.siemens.com/simatic-rtls
● alla pagina web: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
● alla pagina web: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
● alla pagina web: Banca dati di immagini	http://automation.siemens.com/bilddb
● alla pagina web: Download Manager CAx	http://www.siemens.com/cax
● alla pagina web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Ultima modifica: 10/10/2023

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens