

designazione del tipo di prodotto
descrizione del prodotto

Cavo con connettore per Gateway Anchor, Bulgin 3 / M12
Cavo di comunicazione altamente flessibile (a 6 conduttori)
accessori SIMATIC RTLS, cavo con connettore per il collegamento 24 V di Anchor, gateway con connettore Bulgin e alimentatore da rete, 6GT2898-0AC, lunghezza: 5m.



idoneità all'impiego	Cavo con connettore per il collegamento di RTLS4000 Gateway/Anchor con l'alimentatore da rete 6GT2898-0Cxxx
designazione del cavo	L-YC11Y 6x1x0.25 6x24AWG CM
lunghezza cavo	5 m
dati elettrici	
numero delle connessioni elettriche	2
esecuzione del collegamento elettrico	M12 (maschio, a 4 poli, diritto / Bulgin 400 (femmina, a 3 poli, diritto,))
resistenza di loop per lunghezza / max.	160 mΩ/m
coefficiente di resistenza di isolamento	20 GΩ·m
tensione di impiego	
• max.	300 V
dati meccanici	
numero dei conduttori elettrici	6
esecuzione dello schermo	Calza di schermatura costituita da fili di rame stagnati
diametro esterno	
• della guaina del cavo	5,4 mm
tolleranza simmetrica del diametro esterno / della guaina del cavo	0,2 mm
materiale	
• dell'isolamento dei conduttori	PVC
• della guaina del cavo	PUR
colore	
• dell'isolamento dei conduttori di dati	DIN 47100
• della guaina del cavo	nero
raggio di curvatura	
• per una singola curvatura / min. ammissibile	21,6 mm
• per curvature ripetute / min. ammissibile	43 mm
• per curvatura continua	75 mm
numero dei cicli di curvatura	3000000
carico di tiro / max.	200 N
peso per lunghezza	45 kg/km
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-30 ... +80 °C
• durante l'immagazzinaggio	-30 ... +80 °C
• durante il trasporto	-30 ... +80 °C
• durante il montaggio	-30 ... +80 °C
resistenza chimica	
• all'olio minerale	resistente

• al grasso	resistente
resistenza radiologica / alla radiazione UV	resistente
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
caratteristica del prodotto	
• senza alogeni	No
• assenza di silicone	Sì
norme, specifiche, omologazioni	
UL/ETL Listing / 300 V Rating	Sì; CM (solo cavo senza connettore)
certificato di idoneità	
• conformità a RoHS	Sì
norma	
• per reazione al fuoco / resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2
codice di riferimento	
• secondo IEC 81346-2:2009	WG
• secondo IEC 81346-2:2019	WGB
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
• alla pagina web: Comunicazione industriale	http://www.siemens.com/simatic-rtls
• alla pagina web: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• alla pagina web: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• alla pagina web: Banca dati di immagini	http://automation.siemens.com/bilddb
• alla pagina web: Download Manager CAX	http://www.siemens.com/cax
• alla pagina web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Ultima modifica:

10/10/2023 