

designazione del tipo di prodotto



modulo HF RF360H con antenna interna

SIMATIC RF360H modulo reader RFID HF; solo per l'impiego con apparecchio di base RF160B (6GT2003-0FA00); per RF200/RF300; con antenna interna.

idoneità all'impiego	Transponder RF300 e RF200/ISO 15693 e MOBY E; solo per l'impiego con RF160B
portata	100 mm
frequenze radio	
frequenza di impiego / valore nominale	13,56 MHz
dati elettrici	
protocollo / con trasmissione radio	specifico di RF300, ISO 15693, ISO 18000-3, ISO 14443
velocità di trasmissione / con trasmissione radio / max.	106 kbit/s
caratteristica del prodotto / capacità multitag	No
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata	
tipo di alimentatore	tramite apparecchio di base RF160B
tipo di batteria	--
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +50 °C
• durante l'immagazzinaggio	-20 ... +60 °C
umidità relativa / a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	90 %
grado di protezione IP	IP65
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
larghezza	85 mm
altezza	89 mm
profondità	41 mm
peso netto	0,25 kg
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
esecuzione dell'interfaccia	interno al sistema a RF160B
norme, specifiche, omologazioni	
certificato di idoneità	EMC: EN 55032, EN 301 489, EN 300 330, sicurezza: 62368-1, FCC Part 15.225
accessori	
accessori	apparecchio di base SIMATIC RF160B
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
• alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
• alla pagina web: Comunicazione industriale	http://www.siemens.com/ident/rfid
• alla pagina web: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• alla pagina web: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• alla pagina web: Banca dati di immagini	http://automation.siemens.com/bilddb
• alla pagina web: Download Manager CAX	http://www.siemens.com/cax
• alla pagina web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

