

| | |
|--|--|
| designazione del tipo di prodotto | cavo con connettore RS232, Sub-D / USB-A / PicoBlade |
| descrizione del prodotto | cavo di comunicazione flessibile SIMATIC RF1000 cavo con connettore RS232 per reader RF1000 al PC con connettore submin-D a 9 poli, 5 V tramite connettore USB-A, lunghezza 1,8 m consiste di 6GT2891-7UA18, 6GT2091-7UH10. |
| idoneità all'impiego | cavo con connettore per il collegamento di un reader RF1000 con un PC o altri moduli seriali con collegamento submin-D |
| lunghezza cavo | 1,8 m |
| dati elettrici | |
| numero delle connessioni elettriche | 3 |
| esecuzione del collegamento elettrico | submin-D (femmina, a 9 poli, diritto) / USB-A / PicoBlade 51021 a 5 poli |
| dati meccanici | |
| numero dei conduttori elettrici | 5 |
| diametro esterno | |
| • della guaina del cavo | 5 mm |
| norme, specifiche, omologazioni | |
| codice di riferimento | |
| • secondo IEC 81346-2:2009 | WG |
| • secondo IEC 81346-2:2019 | WGB |
| ulteriori informazioni / links Internet | |
| link Internet | |
| • alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 |
| • alla pagina web: Comunicazione industriale | http://www.siemens.com/ident/rfid |
| • alla pagina web: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| • alla pagina web: Information and Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| • alla pagina web: Banca dati di immagini | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • alla pagina web: Download Manager CAX | http://www.siemens.com/cax |
| • alla pagina web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

Ultima modifica:

09/02/2022 