

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



Calotta di fissaggio per RF645T

Calotta di fissaggio per Transponder RF645T

SIMATIC RF600 calotta di fissaggio per RF645T plastica PA 6.6 30GF min.
quantità ordinabile 20 pezzi.

idoneità all'impiego

Il Transponder è situato per lungo nel fissaggio

idoneità all'impiego

Per Transponder RF645T

dati meccanici

materiale

PA 6.6 GF

colore

nero

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

79 mm

altezza

15,4 mm

profondità

39,4 mm

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: IWLAN
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/ident/rfid>
<http://www.siemens.com/iwlan>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023