

### designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto

### Staffa di ritenzione per RF645T

Staffa di ritenzione per Transponder RF645T

SIMATIC RF600 staffa di fissaggio per RF645T plastica PA 6.6 30GF min. quantità ordinabile 20 pezzi.



idoneità all'impiego

Il Transponder è situato trasversalmente nella staffa di ritenzione

idoneità all'impiego

Per Transponder RF645T

### dati meccanici

materiale

PA 6.6 GF

colore

nero

### condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-40 ... +85 °C  
-40 ... +85 °C  
-40 ... +85 °C

### forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

66 mm

altezza

15,3 mm

profondità

24 mm

### ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: IWLAN
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>  
<http://www.siemens.com/ident/rfid>  
<http://www.siemens.com/iwlan>  
<http://automation.siemens.com/bilddb>  
<http://www.siemens.com/cax>  
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023