

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



Tappi

M16, per custodia IP68

tappi di chiusura, M16, IP68, -40 ... +100 °C, ottone nichelato, adatto per custodia con numero di articolo 6NH3112-3BA00-1x X1 e 6NH3112-3BA00-1x X3 quantità per imballaggio=2 pezzi.

idoneità all'impiego

Grado di protezione IP68 1 m / 24 h

idoneità all'impiego

Adatto per custodia in acciaio inox con il numero di articolo 6NH3112-3BA00-1XX1 e per custodia in alluminio con il numero di articolo 6NH3112-3BA00-1XX3

dati meccanici

materiale

Ottone, nichelato

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-40 ... +100 °C
-40 ... +100 °C
-40 ... +100 °C

grado di protezione IP

IP68; 1 m / 24 h, osservare le istruzioni di montaggio

forma costruttiva, dimensioni e pesi

diametro

18 mm

lunghezza

8 mm

peso netto

5,48 g

istruzioni di installazione e montaggio

Coppia di serraggio necessaria: stringere forte con attrezzo, ca. 2,5 3,5 Nm

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

22/09/2023