

Dati per l'ordinazione **6SE6400-3CC00-4AD3**



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali	Connessioni												
Ingresso <table><tr><td>Numero di fasi</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensione di rete</td><td>200 ... 480 V</td></tr></table>	Numero di fasi	3 AC	Tensione di rete	200 ... 480 V	Lato rete <table><tr><td>Esecuzione</td><td>morsetto a vite</td></tr><tr><td>Sezione di collegamento</td><td>1,00 ... 2,50 mm² (18 ... 14 AWG)</td></tr></table>	Esecuzione	morsetto a vite	Sezione di collegamento	1,00 ... 2,50 mm² (18 ... 14 AWG)				
Numero di fasi	3 AC												
Tensione di rete	200 ... 480 V												
Esecuzione	morsetto a vite												
Sezione di collegamento	1,00 ... 2,50 mm² (18 ... 14 AWG)												
Uscita <table><tr><td>Corrente nominale</td><td>3,5 A</td></tr></table>	Corrente nominale	3,5 A	Lato carico <table><tr><td>Esecuzione</td><td>Pigtail</td></tr><tr><td>Sezione di collegamento</td><td>1,50 mm² (16 AWG)</td></tr><tr><td>Lunghezza cavo</td><td>0,37 m (1,21 ft)</td></tr></table>	Esecuzione	Pigtail	Sezione di collegamento	1,50 mm² (16 AWG)	Lunghezza cavo	0,37 m (1,21 ft)				
Corrente nominale	3,5 A												
Esecuzione	Pigtail												
Sezione di collegamento	1,50 mm² (16 AWG)												
Lunghezza cavo	0,37 m (1,21 ft)												
Dati meccanici	Connessione PE												
Dimensioni <table><tr><td>Larghezza</td><td>75,5 mm (3,0 in)</td></tr><tr><td>Altezza</td><td>200,0 mm (7,9 in)</td></tr><tr><td>Profondità</td><td>50,0 mm (2,0 in)</td></tr><tr><td>Grado di protezione</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Peso netto</td><td>1,4 kg (3,0 lb)</td></tr></table>	Larghezza	75,5 mm (3,0 in)	Altezza	200,0 mm (7,9 in)	Profondità	50,0 mm (2,0 in)	Grado di protezione	IP20 / UL open type	Peso netto	1,4 kg (3,0 lb)	<table><tr><td>Esecuzione</td><td>Tirante a vite M5</td></tr></table>	Esecuzione	Tirante a vite M5
Larghezza	75,5 mm (3,0 in)												
Altezza	200,0 mm (7,9 in)												
Profondità	50,0 mm (2,0 in)												
Grado di protezione	IP20 / UL open type												
Peso netto	1,4 kg (3,0 lb)												
Esecuzione	Tirante a vite M5												
	Norme												
	<table><tr><td>Conformità alle norme</td><td>cURus</td></tr></table>	Conformità alle norme	cURus										
Conformità alle norme	cURus												