

N° d'article : 1FK2208-4AC11-0MA0

N. d'ordine del cliente :  
N. d'ordine :  
N. di offerta :  
Annotazione :

N. di item :  
N. di commessa :  
Progetto :



Figura simile

| Dati base del motore          |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo di motore                | Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale, IP65 |
| Tipo di motore                | Compact                                                           |
| Coppia da fermo               | 22,00 Nm                                                          |
| Corrente da fermo             | 11,7 A                                                            |
| Coppia max.                   | 66,00 Nm                                                          |
| Corrente max.                 | 43,5 A                                                            |
| Numero di giri max.           | 4.600 giri/min                                                    |
| Momento di inerzia del motore | 44,4000 kgcm <sup>2</sup>                                         |
| Peso                          | 17,3 kg                                                           |

| Dati nominali            |                |
|--------------------------|----------------|
| SINAMICS S210, 3AC 400 V |                |
| Velocità nominale        | 2.000 giri/min |
| Coppia nominale          | 17,00 Nm       |
| Corrente nominale        | 9,3 A          |
| Potenza nominale         | 3,55 kW        |

| Sistema encoder                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sistema encoder                    | Encoder AM22DQC: encoder assoluto 22 bit + 12 bit Multiturn |
| Safety Integrated – Encoder adatto | Sì                                                          |

| Collegamento del motore                   |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Tipo di collegamento                      | OCC per S210 |
| Grandezza connettore: tecnologia monocavo | M23          |

| Dati meccanici                   |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Forma costruttiva secondo Code I | IM B5 (IM V1,IM V3)                     |
| Grado di vibrazione              | Livello A                               |
| Altezza d'asse                   | 80                                      |
| Grandezza della flangia (AB)     | 155 mm                                  |
| Bordo di centratura (N)          | 130 mm                                  |
| Cerchio di fori (M)              | 165 mm                                  |
| Foro di avvitamento (S)          | 11,0 mm                                 |
| Lunghezza costruttiva (LB)       | 256 mm                                  |
| Diametro dell'albero (D)         | 32 mm                                   |
| Lunghezza dell'albero (E)        | 58 mm                                   |
| Quota diagonale flangia (P)      | 202 mm                                  |
| Estremità d'albero               | Albero liscio                           |
| Colore della custodia            | Standard (Antracite, simile a RAL 7016) |



| Freno di stazionamento                             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Coppia di stazionamento                            | 32,00 Nm    |
| Coppia dinamica media                              | 17,00 Nm    |
| Tempo di apertura                                  | 120 ms      |
| Tempo di chiusura                                  | 40 ms       |
| Energia max.per singola commutazione <sup>1)</sup> | 4.800 J     |
| Durata di vita per energia di commutazione         | 2.400.000 J |
| Corrente di mantenimento <sup>2)</sup>             | 0,5 A       |
| Corrente di apertura per 500 ms <sup>2)</sup>      | 1,4 A       |

<sup>1)</sup>Max. tre operazioni di arresto di emergenza in sequenza e max. 25 % di tutti gli arresti di emergenza come arresto ad alta energia con Wmax.  
<sup>2)</sup>Valore tipico con 20°C di temperatura ambiente. A -15°C le correnti di apertura possono aumentare fin del 30 %.