

N° d'article : 1FK2210-3AB00-0SA0

N. d´ordine del cliente :  
N. d´ordine :  
N. di offerta :  
Annotazione :



Figura simile

N. di item :  
N. di commessa :  
Progetto :

| Dati base del motore          |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo di motore                | Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale, IP64 |
| Tipo di motore                | Compact                                                           |
| Coppia da fermo               | 30,00 Nm                                                          |
| Corrente da fermo             | 8,5 A                                                             |
| Coppia max.                   | 90,00 Nm                                                          |
| Corrente max.                 | 31,5 A                                                            |
| Numero di giri max.           | 2.500 giri/min                                                    |
| Momento di inerzia del motore | 88,8000 kgcm²                                                     |
| Peso                          | 22,0 kg                                                           |

| Dati nominali            |                |
|--------------------------|----------------|
| SINAMICS S210, 3AC 400 V |                |
| Velocità nominale        | 1.500 giri/min |
| Coppia nominale          | 28,50 Nm       |
| Corrente nominale        | 8,3 A          |
| Potenza nominale         | 4,50 kW        |

| Sistema encoder                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sistema encoder                    | Encoder AS22DQC: encoder assoluto Singleturn 22 bit |
| Safety Integrated – Encoder adatto | Sì                                                  |

| Collegamento del motore                   |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Tipo di collegamento                      | OCC per S210 |
| Grandezza connettore: tecnologia monocavo | M23          |

| Dati meccanici                   |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Forma costruttiva secondo Code I | IM B5 (IM V1,IM V3)                     |
| Grado di vibrazione              | Livello A                               |
| Altezza d'asse                   | 100                                     |
| Grandezza della flangia (AB)     | 192 mm                                  |
| Bordo di centratura (N)          | 180 mm                                  |
| Cerchio di fori (M)              | 215 mm                                  |
| Foro di avvitamento (S)          | 14,0 mm                                 |
| Lunghezza costruttiva (LB)       | 198 mm                                  |
| Diametro dell'albero (D)         | 38 mm                                   |
| Lunghezza dell'albero (E)        | 80 mm                                   |
| Quota diagonale flangia (P)      | 244 mm                                  |
| Estremità d'albero               | Albero liscio                           |
| Colore della custodia            | Standard (Antracite, simile a RAL 7016) |

