

N° d'article : 1FL2306-2AC11-0MB0

N. d'ordine del cliente :
N. d'ordine :
N. di offerta :
Annotazione :

N. di item :
N. di commessa :
Progetto :




Dati base del motore	
Tipo di motore	Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale
Tipo di motore	High Inertia
Coppia da fermo	5,00 Nm
Corrente da fermo	3,00 A
Coppia max.	17,00 Nm
Corrente max.	10,70 A
Numero di giri max.	3.000 giri/min
Momento di inerzia del motore	11,6500 kgcm ²
Peso	10,30 kg

Dati nominali	
SINAMICS S200, 3AC 380 ... 480 V	
Velocità nominale	2.000 giri/min
Coppia nominale	4,78 Nm
Corrente nominale	3,00 A
Potenza nominale	1,00 kW

Sistema encoder	
Sistema encoder	Encoder assoluto 21 bit singleturn + 12 bit multiturn

Collegamento del motore	
Tipo di collegamento	Connettore angolare di metallo

Dati meccanici	
Forma costruttiva secondo Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Grado di vibrazione	Livello A
Altezza d'asse	65
Grandezza della flangia (AB)	130 mm
Bordo di centratura (N)	110 mm
Cerchio di fori (M)	145 mm
Foro di avvitamento (S)	9,0 mm
Lunghezza costruttiva (LB)	219,2 mm
Diametro dell'albero (D)	22 mm
Lunghezza dell'albero (E)	58 mm
Quota diagonale flangia (P)	165,2 mm
Estremità d'albero	Albero liscio
Colore della custodia	Antracite RAL 7016



Freno di stazionamento	
Tensione nominale	24 V DC 10 %
Corrente nominale	1,50 A
Coppia di stazionamento M _{4Br}	12,00 Nm
Tempo di apertura	180 ms
Tempo di chiusura	60 ms