



Figura simile

N° d'articolo : 1FL6034-2AF21-1MA1

N. d'ordine del cliente :  
N. d'ordine :  
N. di offerta :  
Annotazione :

N. di item :  
N. di commessa :  
Progetto :

### Dati di progettazione

Velocità nominale	3.000 giri/min
Coppia nominale (100 K)	1,27 Nm
Corrente nominale	2,6 A
Potenza nominale	0,40 kW / 0,54 hp
Numero di giri max.	5.000 giri/min
Coppia max.	3,82 Nm
Corrente max.	7,8 A
Coppia da fermo	1,27 Nm
Momento d'inerzia	0,351 kgcm <sup>2</sup>

### Costanti fisiche

Costante di coppia	0,49 Nm/A
Classe termica	B (130 °C)
Peso netto	1,50 kg

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

Esercizio	0 ... 40 °C
-----------	-------------

Umidità relativa

Esercizio max.	90 % RH max. (nessuna condensa a 30 °C)
----------------	---

### Norme

Conformità alle norme	CE, EAC
-----------------------	---------

### Dati meccanici

Tipo di motore	Low Inertia
Tipo di motore	Motore sincrono a magneti permanenti
Altezza d'asse	30
Sistema encoder	Trasduttore assoluto Singleturn 21 bit
Raffreddamento	Ventilazione naturale
Estremità d'albero	Chiavetta
Tolleranza di concentricità	Classe N
Grado di vibrazione	Livello A
Grado di protezione	IP65
Forma costruttiva secondo Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Tipo di collegamento	Uscita cavi