



accessori per 3KF tutte le grand. costr. controllo elettr. fusibili

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Accessori per sezionatori sottocarico
esecuzione del prodotto	Controllo fusibili
esecuzione del controllo fusibili	EFM10
tensione di isolamento valore nominale	250 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
tensione di impiego con AC valore nominale min.	230 V
grado di protezione IP	IP20
tensione di isolamento del circuito principale valore nominale	690 V
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	1
numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15 con 230 V	1,5 A
tensione di isolamento del circuito ausiliario valore nominale	250 V
idoneità all'impiego	per 3KF
colore dell'elemento di azionamento	Grigio
descrizione del prodotto	Controllo fusibili elettronico EFM10 per 3KF
funzione del prodotto monitoraggio di mancanza fase	No
accessori	Controllo fusibili
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari filo rigido o multifilare	
• min.	0,2 mm ²
• max.	2,5 mm ²
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• min.	0,5 N·m
• max.	1,2 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	
• per circuito ausiliario e di comando	Morsetto a vite
Progettazione meccanica	
tipo di fissaggio	Fissaggio a scatto, su guida DIN, montaggio su base
Peso netto per UQ	325 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	65 °C

temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-20 °C
• max.	80 °C

Certificati

codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
--	---

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)



[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

other



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KF9010-1AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KF9010-1AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF9010-1AA00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



