



sezionatore sottocarico 3LD3, Iu 40 A interruttore principale a 3 poli + N potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400V 18,5kW fissaggio sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta fissaggio con foro centrale 22,5 mm comando a leva rosso/giallo 48x48 mm con blocchetto di contatti ausiliari 1NO+1NC

| Versione                                                                                                   |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SETRON                                        |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Sezionatori sottocarico                       |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | Interruttore di OFF DI EMERGENZA              |
| esecuzione della visualizzazione per indicazione della posizione di commutazione Funzionamento manuale     | 1 ON - 0 OFF                                  |
| tecnica costruttiva dell'interruttore                                                                      | Fissaggio sulla base di fondo con bloccoporta |
| dell'elemento di comando                                                                                   | leva di comando                               |
| colore dell'elemento di azionamento                                                                        | Rosso                                         |
| esecuzione della maniglia                                                                                  | comando a leva, rosso/giallo                  |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                                               |
| numero di poli                                                                                             | 4                                             |
| numero di poli nota                                                                                        | 4                                             |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                                                           | 100 000                                       |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra)                                                                |                                               |
| • con AC-23 A con 690 V                                                                                    | 6 000                                         |
| frequenza di commutazione max.                                                                             | 50 1/h                                        |
| grado di inquinamento                                                                                      | 3                                             |
| Tensione                                                                                                   |                                               |
| tensione di isolamento valore nominale                                                                     | 690 V                                         |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                                                               | 6 kV                                          |
| tensione di impiego                                                                                        |                                               |
| • con AC valore nominale                                                                                   | 690 V                                         |
| frequenza di impiego valore nominale                                                                       |                                               |
| • min.                                                                                                     | 50 Hz                                         |
| • max.                                                                                                     | 60 Hz                                         |
| Classe di protezione                                                                                       |                                               |
| grado di protezione IP                                                                                     | IP65                                          |
| grado di protezione NEMA                                                                                   | 1, 3R, 4X, 12                                 |
| grado di protezione IP lato frontale                                                                       | IP65                                          |
| Dissipazione                                                                                               |                                               |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 2,5 W                                         |
| Circuito principale                                                                                        |                                               |
| corrente di impiego                                                                                        |                                               |
| • con AC-21 con 690 V valore nominale                                                                      | 40 A                                          |
| • con AC-21 A con 240 V valore nominale                                                                    | 40 A                                          |
| • con AC-21 A con 400 V valore nominale                                                                    | 40 A                                          |
| • con AC-21 A con 440 V valore nominale                                                                    | 40 A                                          |

|                                                                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-23 A con 400 V valore nominale</li> </ul>                                           | 36 A                               |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                                                         |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-23 A con 240 V valore nominale</li> </ul>                                           | 7,5 kW                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-23 A con 400 V valore nominale</li> </ul>                                           | 19 kW                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-23 A con 440 V valore nominale</li> </ul>                                           | 15 kW                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-23 A con 690 V valore nominale</li> </ul>                                           | 15 kW                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3 con 240 V valore nominale</li> </ul>                                              | 7,5 kW                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3 con 400 V valore nominale</li> </ul>                                              | 12 kW                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3 con 690 V valore nominale</li> </ul>                                              | 11,5 kW                            |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                                                        |                                    |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari                                                                                     | 0                                  |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari                                                                                     | 1                                  |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari                                                                                     | 1                                  |
| tensione di impiego dei contatti ausiliari con AC max.                                                                            | 500 V                              |
| corrente permanente del contatto ausiliario valore nominale                                                                       | 10 A                               |
| tensione di isolamento del blocchetto di contatti ausiliari valore nominale                                                       | 500 V                              |
| <b>Opportunità</b>                                                                                                                |                                    |
| idoneità all'impiego interruttore principale                                                                                      | Sì                                 |
| idoneità all'impiego sezionatore sottocarico                                                                                      | Sì                                 |
| idoneità all'impiego interruttore di OFF DI EMERGENZA                                                                             | Sì                                 |
| idoneità all'impiego interruttore di sicurezza                                                                                    | Sì                                 |
| idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione                                                                    | Sì                                 |
| <b>Dettagli</b>                                                                                                                   |                                    |
| caratteristica speciale del prodotto                                                                                              | lucchettabile nella posizione zero |
| caratteristica del prodotto bloccabile in posizione OFF                                                                           | Sì                                 |
| <b>Accessori</b>                                                                                                                  |                                    |
| <b>ampliamento del prodotto opzionale</b>                                                                                         |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>comando motorizzato</li> </ul>                                                             | No                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bobina a lancio di corrente</li> </ul>                                                     | No                                 |
| numero dei contatti NC collegabili per contatti ausiliari montabile max.                                                          | 2                                  |
| numero dei contatti NO collegabili per contatti ausiliari montabile max.                                                          | 4                                  |
| numero dei contatti CO collegabili per contatti ausiliari montabile max.                                                          | 0                                  |
| numero di lucchetti max.                                                                                                          | 2                                  |
| spessore dell'archetto dei lucchetti                                                                                              | 4 ... 6 mm                         |
| <b>Cortocircuito</b>                                                                                                              |                                    |
| <b>corrente di cortocircuito condizionata con protezione lato rete</b>                                                            |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con 440 V mediante fusibile gG valore nominale</li> </ul>                                  | 10 kA                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con 690 V mediante fusibile gG valore nominale</li> </ul>                                  | 6 kA                               |
| <b>corrente di interruzione limitata con interruttore chiuso</b>                                                                  |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con 240 V con combinazione interruttore + fusibile gG max.</li> </ul>                      | 5 kA                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con 440 V con combinazione interruttore + fusibile gG max.</li> </ul>                      | 5 kA                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con 690 V con combinazione interruttore + fusibile gG max. ammissibile</li> </ul>          | 5 kA                               |
| <b>valore I<sub>2t</sub> con interruttore chiuso</b>                                                                              |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con 240 V con combinazione interruttore + fusibile gG max.</li> </ul>                      | 15 kA <sup>2</sup> ·s              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con 440 V con combinazione interruttore + fusibile gG max.</li> </ul>                      | 15 kA <sup>2</sup> ·s              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con 690 V con combinazione interruttore + fusibile gG max.</li> </ul>                      | 15 kA <sup>2</sup> ·s              |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                                        |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per protezione da cortocircuito del circuito principale necessario</li> </ul>              | fusibile gL/gG: 40 A               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul> | fusibile gL/gG: 10 A               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| corrente di impiego del fusibile a monte valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 A                                                       |
| <b>secondo UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| corrente di impiego con AC secondo UL 508/UL 60947-4-1 valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 A                                                       |
| tensione di impiego con AC a 50/60 Hz secondo UL 508/UL 60947-4-1 valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 V                                                      |
| potenza attiva [hp] con AC con 480 V secondo UL 508/UL 60947-4-1 valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                                         |
| potenza attiva [hp] con AC con 600 V secondo UL 508/UL 60947-4-1 valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                                         |
| corrente di breve durata ammissibile (SCCR) con 600 V secondo UL 508/UL 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 kA                                                       |
| corrente permanente del fusibile a monte secondo UL valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 A                                                       |
| tipo del fusibile secondo UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RK5                                                        |
| <b>Conessioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata filo rigido max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                                                         |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| • filo rigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )                          |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )                          |
| • multifilare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )                          |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| • filo rigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup>   |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2x (0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| • multifilare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1 x 4 mm <sup>2</sup> |
| esecuzione del collegamento elettrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| • per circuito principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | morsetto serracavo                                         |
| • per contatti ausiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Morsetti serracavo                                         |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| altezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 mm                                                      |
| larghezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 mm                                                      |
| profondità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380 mm                                                     |
| tecnica costruttiva dell'apparecchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | incasso fisso                                              |
| tipo di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Apparecchio da incasso fisso                               |
| tipo di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| • montaggio frontale con fissaggio a 4 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                                                         |
| • montaggio frontale con fissaggio centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si                                                         |
| • montaggio su sbarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si                                                         |
| Peso netto per UQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 383 g                                                      |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| • min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -25 °C                                                     |
| • max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 °C                                                      |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| • min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -25 °C                                                     |
| • max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 °C                                                      |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | General Product Approval                                   |
| <a href="#">Environmental Conformations</a> <a href="#">Environmental Conformations</a>    <a href="#">Confirmation</a> |                                                            |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | other                                                      |

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD3340-1TL13>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD3340-1TL13>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD3340-1TL13](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD3340-1TL13)

## CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

14/10/2025 

