







blochetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 fissaggio su base, montaggio nel quadro di distribuzione, materiale isolante e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 UL fissaggio sulla base di fondo

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2, fissaggio sulla base, montaggio in quadro di distribuzione, involucro in materiale isolante
corrente di impiego	<ul style="list-style-type: none"> • con AC-15 con 110 V valore nominale 6 A • con AC-15 con 230 V valore nominale 3 A • con AC-15 con 500 V valore nominale 1,4 A • con DC-13 con 24 V valore nominale 4 A
idoneità all'impiego	per 3LD2 fissaggio sulla base di fondo, montaggio in quadro di distribuzione, in custodia, con piastra di schermatura EMC e per 3LD5 UL fissaggio sulla base di fondo
caratteristica speciale del prodotto	contatto NO: ritardato all'inserzione, anticipato alla disinserzione dell'interruttore 3LD. contatto NC: anticipato all'inserzione, ritardato alla disinserzione dell'interruttore 3LD
Accessori	
accessori	blochetto di contatti ausiliari, 1 contatto NO + 1 contatto NC
coppia di serraggio con morsetti a vite	<ul style="list-style-type: none"> • min. 0,8 N·m • max. 1,2 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	<ul style="list-style-type: none"> • filo rigido 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² • multifilare 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	24,5 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations
	
	
General Product Approval	



Miscellaneous



Confirmation



other



Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9200-5C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5C

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

