SIEMENS

Foglio dati 3LD9240-5D



blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, anticipato di 20 ... 150ms, per fissaggio frontale a quattro fori, per fissaggio su base e custodia in materiale isolante, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 per 160A ... 250A e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD5 UL per 100A ... 150A

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari anticipati
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 interruttori per manutenzione e riparazione 3LD2 con lamierino di schermatura EMC
corrente di impiego	
● con AC-15 con 110 V valore nominale	6 A
● con AC-15 con 230 V valore nominale	3 A
● con AC-15 con 500 V valore nominale	1,5 A
● con DC-13 con 24 V valore nominale	1 A
idoneità all'impiego	per 3LD2 160 A ... 250 A fissaggio sulla base di fondo, in custodia, con piastra di schermatura EMC e per 3LD5 UL 100A ... 150 A fissaggio sulla base di fondo, per fissaggio frontale su quattro fori
caratteristica speciale del prodotto	contatto NO: ritardato all'inserzione, anticipato (20 ... 150 ms) alla disinserzione dell'interruttore 3LD. contatto NC: anticipato all'inserzione, ritardato alla disinserzione dell'interruttore 3LD
Accessori	
accessori	blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale, 1 contatto NO + 1 contatto NC
coppia di serraggio con morsetti a vite	
● min.	1,1 N·m
● max.	1,1 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	
● filo rigido	1 x (0,75 ... 2,5) mm²
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (0,75 ... 2,5) mm²
● multifilare	1 x (0,75 ... 2,5) mm²
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	106 g

Approvazioni Certificati

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations				

General Product Approval	other

© Copyright Siemens

Confirmation

Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9240-5D
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9240-5D
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-5D
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Ultima modifica: 12/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens