



cartuccia fusibile NH, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi

| Versione                                                                                                       |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                             | SETRON                                        |
| denominazione del prodotto                                                                                     | Cartuccia fusibile NH                         |
| esecuzione del prodotto                                                                                        | con contatti a coltello                       |
| esecuzione dell'indicatore di fusione                                                                          | Segnalatore di intervento combinato           |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                                        | esenti da corrosione, argentati               |
| esecuzione della cartuccia fusibile                                                                            | Cartuccia fusibile NH                         |
| Dati tecnici generali                                                                                          |                                               |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1                                               | NH000                                         |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                     | gG                                            |
| tipo di montaggio                                                                                              | attacchi isolati                              |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                     | AC                                            |
| corrente di impiego con AC valore nominale                                                                     | 80 A                                          |
| tensione di alimentazione <ul style="list-style-type: none"><li>• con AC</li></ul>                             | 400 V                                         |
| Classe di protezione                                                                                           |                                               |
| grado di protezione IP                                                                                         | IP20, con conduttori collegati                |
| Capacità di commutazione                                                                                       |                                               |
| potere di interruzione con AC secondo IEC 60269 valore nominale                                                | 120 kA                                        |
| Dissipazione                                                                                                   |                                               |
| potenza dissipata [W]                                                                                          | 5,44 W                                        |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo     | 5 W                                           |
| Progettazione meccanica                                                                                        |                                               |
| larghezza della custodia                                                                                       | 21 mm                                         |
| posizione di montaggio                                                                                         | qualsiasi, preferibilmente verticale          |
| Peso netto per UQ                                                                                              | 131 g                                         |
| Condizioni ambientali                                                                                          |                                               |
| temperatura ambiente durante l'esercizio <ul style="list-style-type: none"><li>• min.</li><li>• max.</li></ul> | -5 °C<br>40 °C                                |
| categoria ambientale                                                                                           | da -20 C a +50 C con 95 % di umidità relativa |
| categoria ambientale durante l'immagazzinaggio                                                                 | umidità relativa 90 % a 20 °C                 |
| Certificati                                                                                                    |                                               |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                                 | FC                                            |
| Approvazioni Certificati                                                                                       |                                               |
| Environment                                                                                                    | General Product Approval                      |



General Product Approval

Maritime application

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA6824-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA6824-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6824-4](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6824-4)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>


Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



I2Y1\_00207

**-F**



**FU**

