



HRC fuse base plastic Sz. 00 3-pole 160A 690V flat terminal

Versione			
marca del prodotto		SETRON	
denominazione del prodotto		Base portafusibili NH	
esecuzione del filetto della madrevite		M8	
esecuzione del filetto della vite di collegamento		M8	
Dati tecnici generali			
numero di poli		3	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1		NH00	
categoria di impiego		senza	
Tensione di alimentazione			
tensione di alimentazione			
• con AC		690 V	
• con DC		690 V	
Dettagli			
parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento		No	
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)			
• con AC valore nominale		120 kA	
• con DC valore nominale		120 kA	
Conessioni			
sezione di conduttore collegabile sulla morsettiera			
• min.		6 mm²	
• max.		95 mm²	
coppia di serraggio della vite per il fissaggio dell'apparecchiatura max.		3 N·m	
coppia di serraggio con morsetti a vite max.		10 N·m	
esecuzione del collegamento elettrico		con serraggio con vite	
• per circuito principale		con connessione piatta	
Progettazione meccanica			
altezza		140 mm	
larghezza		99 mm	
profondità		86 mm	
tipo di fissaggio		incasso fisso	
tipo di fissaggio montaggio a cavaliere		No	
Peso netto per UQ		401 g	
Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval		Maritime application
			other



other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH2030>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH2030>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH2030

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



