



sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 1 polo sezionabile, gr. 2 I=400 A, U=690V morsetti a vite M12, possibilità di montaggio trasformatore di corrente

Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Sezionatore sottocarico a fusibili
esecuzione del prodotto	in forma costruttiva verticale (in-line)
tipo di contatto di commutazione contatto di commutazione a doppia interruzione	No
esecuzione dello sganciatore ausiliario	senza
esecuzione del controllo fusibili	senza
esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale	Sì
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
numero di poli nota	a 1 polo, sezionabile
tecnica costruttiva dell'apparecchio	per sistema di sbarre collettrici 185 mm
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH1, NH2
sistema di fusibili	fusibile NH
Tensione	
tensione di isolamento valore nominale	1 000 V
corrente di impiego	
• con AC-21 B con 400 V valore nominale	400 A
• con AC-21 B con 500 V valore nominale	400 A
• con AC-21 B con 690 V valore nominale	400 A
• con AC-23 B con 400 V valore nominale	400 A
tensione di impiego	
• con AC valore nominale	690 V
• con DC valore nominale	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP lato frontale	IP30
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	18 W
• max.	54 W
Circuito principale	
corrente di impiego	
• valore nominale	400 A
• con carico capacitivo con 400 V valore nominale	216 A
• con carico capacitivo con 500 V valore nominale	165 A
Opportunità	

idoneità all'impiego	Protezione impianto
idoneità all'impiego interruttore principale	No
idoneità all'impiego sezionatore sottocarico	Sì
idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	No
idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione	No

#### Dettagli

<b>parte integrante del prodotto</b>	
• bobina a lancio di corrente	No
• bobina di minima tensione	No
• bobina di minima tensione con contatto anticipato	No

#### Cortocircuito

<b>corrente di cortocircuito condizionata (I<sub>q</sub>)</b>	
• con AC-21 B con 400 V valore nominale	110 kA
• con AC-21 B con 500 V valore nominale	110 kA
• con AC-21 B con 690 V valore nominale	110 kA
• con AC-22 B con 400 V valore nominale	110 kA
• con AC-22 B con 500 V valore nominale	110 kA
• con AC-22 B con 690 V valore nominale	110 kA
• con AC-23 B con 400 V valore nominale	110 kA
• con AC-23 B con 500 V valore nominale	110 kA
• con AC-23 B con 690 V valore nominale	110 kA

#### Conessioni

disposizione della connessione elettrica per circuito principale	Morsetti a vite
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	morsetti a vite

#### Progettazione meccanica

<b>altezza</b>	662 mm
<b>larghezza</b>	100 mm
<b>profondità</b>	195 mm
<b>tipo di fissaggio</b>	Serraggio con vite, M12
<b>posizione di montaggio</b>	verticale, orizzontale
<b>distanza al centro delle sbarre</b>	185 mm
<b>distanza al centro delle sbarre</b>	
• 40 mm	No
• 50 mm	No
• 60 mm	No
• 100 mm	No
• 185 mm	Sì
<b>Peso netto per UQ</b>	5,12 kg

#### Condizioni ambientali

<b>temperatura ambiente durante l'esercizio</b>	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

#### Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



#### other

[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ4131-3BF11>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ4131-3BF11>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ4131-3BF11](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4131-3BF11)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

19/04/2026 

