

Accessori per sezionatori 3NJ41 sezionatori sottocarico a fusibili gr. NH1-3  
trasformatori di corrente integrabili 150/5A, classe 1



Figura simile

| Versione                                              |                          |                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                    |                          | SETRON                                                    |
| denominazione del prodotto                            |                          | Trasformatore di corrente                                 |
| esecuzione del prodotto                               |                          | accessorio per sezionatore sottocarico con fusibili 3NJ41 |
| tensione di impiego                                   |                          | 0,72 kV                                                   |
| tensione di isolamento valore nominale                |                          | 3 kV                                                      |
| designazione del fattore di limitazione sovracorrente |                          | FS 5                                                      |
| corrente                                              |                          |                                                           |
| ● sull'ingresso valore nominale                       |                          |                                                           |
| campo di valori della frequenza di impiego            |                          | 50/60 Hz                                                  |
| Classe di protezione                                  |                          |                                                           |
| grado di protezione IP                                |                          | IP20                                                      |
| Progettazione meccanica                               |                          |                                                           |
| altezza                                               |                          | 80 mm                                                     |
| larghezza                                             |                          | 52 mm                                                     |
| profondità                                            |                          | 26 mm                                                     |
| Peso netto per UQ                                     |                          | 0,2 kg                                                    |
| Condizioni ambientali                                 |                          |                                                           |
| temperatura ambiente durante l'esercizio              |                          |                                                           |
| ● min.                                                |                          |                                                           |
| ● max.                                                |                          |                                                           |
|                                                       |                          | -10 °C                                                    |
|                                                       |                          | 55 °C                                                     |
| Approvazioni Certificati                              |                          |                                                           |
| Environment                                           | General Product Approval | other                                                     |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ4915-2FB20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ4915-2FB20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2FB20](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2FB20)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

---

Ultima modifica:

13/06/2025 

