



Figura simile

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile trasformatore di corrente 100/5A, Mors. 0,5 tarato foro di passaggio 14 mm

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Trasformatore di corrente
esecuzione del prodotto	accessorio per sezionatore sottocarico con fusibili 3NJ6
qualità del prodotto tarato	Sì
potenza apparente di impiego valore nominale	1,5 VA
tensione di impiego	0,72 kV
tensione di isolamento valore nominale	3 kV
designazione del fattore di limitazione sovracorrente	FS 5
corrente di impiego valore nominale max.	120 A
corrente	
• sull'ingresso valore nominale	100 A
• sull'uscita valore nominale	5 A
classe di precisione del trasformatore di corrente	classe 0,5
campo di valori della frequenza di impiego	50/60 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
idoneità all'impiego per utilizzo esterno	No
idoneità all'impiego per uso interno	Sì
dotazione del prodotto protezione contro i contatti accidentali	Sì
Cortocircuito	
formula per corrente termica nominale di breve durata (I _{th}) per 1 s secondo IEC 61869-2	60 x I _{pr}
formula per corrente impulsiva nominale (I _{dyn}) secondo IEC 61869-2	2,5 x I _{th} or 150 x I _{pr}
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico sull'uscita	morsetti a vite
Progettazione meccanica	
altezza	65 mm
larghezza	44 mm
profondità	30 mm
tipo di fissaggio	installazione
diametro dell'apertura passacavo	14 mm
diametro esterno del conduttore passante max.	14 mm
Peso netto per UQ	0,19 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-10 °C

• max.

55 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6920-3BD23>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6920-3BD23>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6920-3BD23

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

13/06/2025

