



Figura simile

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea,
inseribile trasformatore di corrente 250/5A, Mors. 0,5 2,5 VA

Versione		
marca del prodotto		SETRON
denominazione del prodotto		Trasformatore di corrente
esecuzione del prodotto		accessorio per sezionatore sottocarico con fusibili 3NJ6
qualità del prodotto tarato		No
tensione di impiego		0,72 kV
tensione di isolamento valore nominale		3 kV
designazione del fattore di limitazione sovracorrente		FS 5
corrente		
• sull'ingresso valore nominale		250 A
• sull'uscita valore nominale		5 A
classe di precisione del trasformatore di corrente		classe 0,5
campo di valori della frequenza di impiego		50/60 Hz
Classe di protezione		
grado di protezione IP		IP20
idoneità all'impiego per utilizzo esterno		No
idoneità all'impiego per uso interno		Sì
Conessioni		
esecuzione del collegamento elettrico sull'uscita		morsetti a vite
Progettazione meccanica		
altezza		65 mm
larghezza		44 mm
profondità		30 mm
tipo di fissaggio		installazione
diametro dell'apertura passacavo		21 mm
diametro esterno del conduttore passante max.		21 mm
Peso netto per UQ		0,177 kg
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
• min.		-10 °C
• max.		55 °C
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation
	

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6930-3BG22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6930-3BG22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6930-3BG22

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

13/06/2025 

