



Figura simile

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile trasformatore di corrente 500/1A, Mors. 0,5 5 VA

| Versione | | |
|---|--|-----|
| marca del prodotto | SENTRON | |
| denominazione del prodotto | Trasformatore di corrente | |
| esecuzione del prodotto | accessorio per sezionatore sottocarico con fusibili 3NJ6 | |
| qualità del prodotto tarato | No | |
| tensione di impiego | 0,72 kV | |
| tensione di isolamento valore nominale | 3 kV | |
| designazione del fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 | |
| corrente | | |
| • sull'ingresso valore nominale | 500 A | |
| • sull'uscita valore nominale | 1 A | |
| classe di precisione del trasformatore di corrente | classe 0,5 | |
| campo di valori della frequenza di impiego | 50/60 Hz | |
| Classe di protezione | | |
| grado di protezione IP | IP20 | |
| idoneità all'impiego per utilizzo esterno | No | |
| idoneità all'impiego per uso interno | Si | |
| Conessioni | | |
| esecuzione del collegamento elettrico sull'uscita | morsetti a vite | |
| Progettazione meccanica | | |
| altezza | 88,5 mm | |
| larghezza | 70 mm | |
| profondità | 58 mm | |
| tipo di fissaggio | installazione | |
| diametro dell'apertura passacavo | 32 mm | |
| diametro esterno del conduttore passante max. | 32 mm | |
| Peso netto per UQ | 0,38 kg | |
| Condizioni ambientali | | |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | | |
| • min. | -10 °C | |
| • max. | 55 °C | |
| Approvazioni Certificati | | |
| Environment | General Product Approval | EMV |

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6940-3BK12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6940-3BK12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6940-3BK12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

13/06/2025

