



portafusibili per cartucce cilindriche 10x38mm, 3P+N In: 32 A, Un AC: 690 V
segnalatore a LED

Versione		
marca del prodotto		SENTRON
denominazione del prodotto		Portafusibili per cartucce cilindriche
esecuzione del prodotto		Segnalatore a LED
Dati tecnici generali		
numero di poli		4
esecuzione dei poli		3 poli+N
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile		10 x 38 mm
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego		690 V
● con AC valore nominale		
grado di protezione IP		IP20
Progettazione meccanica		
altezza		81 mm
larghezza		54 mm
profondità		64 mm
Peso netto per UQ		190 g
Certificati		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009		F
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7064-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7064-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7064-2

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

11/12/2025 

