









SETRON, portafusibile, Classe CC, a 3 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V, LED base per segnalazione intervento fusibili, esecuzione compatta, rispettare le norme di installazione nazionali!

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Portafusibili
esecuzione del prodotto	Segnalatore a LED, esecuzione compatta
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	Class CC
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	600 V
• con AC valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	45 mm
profondità	58 mm
Peso netto per UQ	205 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	   
General Product Approval	other
	Confirmation 

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7534-1HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7534-1HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7534-1HG

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

11/04/2025

