SIEMENS

Foglio dati 3RC7940-0TE30

3RC7 ILM Communication Cable tra ET 200SP BusAdapter e 3RC7 ILM, lunghezza 5 m




Dati tecnici generali		
caricabilità in corrente per ogni pin max.	A	0
Dati meccanici		
tipo di connettore		RJ45
tipo di uscita cavo		pari
numero di poli		8
materiale		
● del contatto		Ottone
● del rivestimento dei contatti		30 µm oro su 50 µm nichel
durata di vita meccanica (cicli di inserimento)		100
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
● durante l'immagazzinaggio	°C	-20 ... +85
● durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
grado di protezione IP		IP20
Certificati/ Approvazioni		
certificato di idoneità		
● omologazione CSA		No
● conformità a RoHS		Sì
● omologazione UL		Sì
● CCC		No
● omologazione IEC		Sì
● omologazione cUL		Sì
● C-Tick		No

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE30
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RC7940-0TE30
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RC7940-0TE30
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE30&lang=en

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens



Ultima modifica: 10/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens