

3RC7 ILM Communication Cable tra ET 200SP BusAdapter e 3RC7 ILM, lunghezza 10 m



Dati tecnici generali		
caricabilità in corrente per ogni pin max.	A	0
Dati meccanici		
tipo di connettore		RJ45
tipo di uscita cavo		pari
numero di poli		8
materiale		
<ul style="list-style-type: none"> <li>del contatto</li> <li>del rivestimento dei contatti</li> </ul>		Ottone 30 µm oro su 50 µm nichel
durata di vita meccanica (cicli di inserimento)		100
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'immagazzinaggio</li> <li>durante l'esercizio</li> </ul>	°C	-20 ... +85 -20 ... +60
grado di protezione IP		IP20
Certificati/ Approvazioni		
certificato di idoneità		
<ul style="list-style-type: none"> <li>omologazione CSA</li> <li>conformità a RoHS</li> <li>omologazione UL</li> <li>CCC</li> <li>omologazione IEC</li> <li>omologazione cUL</li> <li>C-Tick</li> </ul>		No Sì Sì No Sì Sì No
Ulteriori informazioni		

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE40>

### Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RC7940-0TE40>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RC7940-0TE40>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE40&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE40&lang=en)



---

Ultima modifica:

10/04/2025 