



AS-i Extension Plug Compact lunghezza cavo raddoppiata su 200 m per ogni AS-Interface segmento grado di protezione IP67 collegamento diretto a AS-i cavo piatto

Dati tecnici generali			
esecuzione del prodotto		AS-Interface Extension Plug Compact	
esecuzione del tipo di device		senza slave integrato	
tensione di impiego secondo specifica AS-Interface	V	26,5 ... 31,6	
Connessioni /Morsetti			
esecuzione della connessione AS-Interface		collegamento diretto al cavo piatto AS-i	
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio	°C	-25 ... +70	
grado di protezione IP		IP67	
Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval	EMV	Maritime application	other



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MX02>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1MX02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1901-1MX02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1MX02&lang=en



