



derivatore AS-Interface M12 U<sub>ASI</sub> e U<sub>Aux</sub>, con presa M12 IP67/68/69K, max. 4 A

categoria del prodotto	accessori AS-Interface	
denominazione del prodotto	passaggio da cavo piatto AS-i a M12	
idoneità all'impiego	collegamento cavo piatto AS-i (giallo) e cavo piatto AUX (nero)	
<b>Dati tecnici generali</b>		
numero delle prese	1	
tensione di impiego secondo specifica AS-Interface	26,5 ... 31,6 V	
corrente di impiego valore nominale	4 A	
numero di poli	4	
caricabilità dei contatti max.	4 A	
grado di protezione IP	IP67, IP68, IP69K	
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006	
Peso netto per UQ	0,047 kg	
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>		
tipo di montaggio	fissaggio a vite sulla parte inferiore della custodia	
coppia di serraggio delle viti di fissaggio min.	1,65 N·m	
coppia di serraggio delle viti di fissaggio max.	1,65 N·m	
altezza	34,8 mm	
larghezza	27,7 mm	
lunghezza	40,5 mm	
<b>Condizioni ambientali</b>		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	-25 ... +75 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-25 ... +85 °C	
<b>Connessioni /Morsetti</b>		
esecuzione del collegamento elettrico	tecnica a perforazione per cavo piatto AS-Interface	
esecuzione della diramazione	presa M12, A-coded	
tipo di montaggio del cavo piatto	sportellino di chiusura con vite in acciaio inox	
istruzioni di installazione e montaggio	estremità del cavo piatto non consentita nella derivazione	
assegnazione dei contatti della connessione M12		
• al pin 1	ASI+	
• al pin 2	non occupato	
• al pin 3	ASI-	
• al pin 4	AUX+	
• al pin 5	non occupato	
<b>Approvazioni Certificati</b>		
Environment	General Product Approval	EMV



Maritime application other



[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

**Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.**

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

**Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR20>

**Generatore CAx online**

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NR20>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1901-2NR20>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR20&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR20&lang=en)



