

cavo di collegamento del motore JZ-HF 10 m, 4x1,5 mm² connettore a 9 poli tubo flessibile speciale in PVC molto flessibile, autoestinguibile e resistente alla fiamma



Figura simile

categoria del prodotto	Altri accessori
denominazione del prodotto	Cavo di collegamento motore
designazione del tipo di prodotto	3RK1

Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	1,195 kg

Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval	EMV	other

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1902-0CQ00>

Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-0CQ00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1902-0CQ00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-0CQ00&lang=en

Ultima modifica:

18/04/2026