

cavo di collegamento energia unilaterale, aperto da un lato Han Q4/2 Han Q4/2 + ponticello PIN 11+12 angolato 5 x 4 mm2
lunghezza 1,5 m

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| denominazione del prodotto | | Cavo di alimentazione energia |
| tipo di connettore | | Pin |
| lunghezza cavo | m | 1,5 |
| tipo di uscita cavo | | angolato |
| numero dei conduttori elettrici | | 5 |
| numero di poli | | 6 |
| grado di protezione IP | | IP65 |
| confezionamento delle estremità del cavo | | unilaterale |

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1911-0DC13>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-0DC13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1911-0DC13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-0DC13&lang=en

Ultima modifica:

01/04/2025 