

ECOFAST connettore di energia a T per derivatore 2,5 mm² / 4 mm²

categoria del prodotto	Altri accessori
denominazione del prodotto	Connettore di energia a T
designazione del tipo di prodotto	3RK1

Dati tecnici generali

grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 000 V
grado di protezione IP	IP65
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,331 kg
tensione di impiego valore nominale max.	690 V
corrente di impiego con AC con 400 V valore nominale	40 A

Condizioni ambientali

temperatura ambiente durante l'esercizio	-40 ... +125 °C
--	-----------------

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

altezza	55 mm
larghezza	112 mm
lunghezza	158 mm

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Conformations](#)



EMV	other
-----	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1911-2BF01>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-2BF01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1911-2BF01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-2BF01&lang=en

Ultima modifica:

02/04/2025