



bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 200 ... 277 V, comando: elettronico con ingresso PLC DC 24 V e segnalazione di vita residua

| | | |
|---|--|-----|
| marca del prodotto | SIRIUS | |
| categoria del prodotto | Bobine magnetiche | |
| denominazione del prodotto | Bobina ad innesto | |
| designazione del tipo di prodotto | 3RT19 | |
| Dati tecnici generali | | |
| Direttiva RoHS (data) | 05/01/2012 | |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 | |
| Peso netto per UQ | 0,985 kg | |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | AC/DC | |
| tensione di alimentazione di comando 1 con AC | | |
| • a 50 Hz | 200 ... 277 V | |
| • a 60 Hz | 200 ... 277 V | |
| tensione di alimentazione di comando 2 con AC | | |
| • a 50 Hz valore nominale | 277 V | |
| • a 60 Hz valore nominale | 277 V | |
| tensione di alimentazione di comando 1 con DC | 200 ... 277 V | |
| tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale | 277 V | |
| potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC | | |
| • a 50 Hz | 280 VA | |
| • a 60 Hz | 280 VA | |
| fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina | | |
| • a 50 Hz | 0,8 | |
| • a 60 Hz | 0,8 | |
| potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC | | |
| • a 50 Hz | 4,4 VA | |
| • a 60 Hz | 4,4 VA | |
| fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina | | |
| • a 50 Hz | 0,5 | |
| • a 60 Hz | 0,5 | |
| Approvazioni Certificati | | |
| Environment | General Product Approval | EMV |

[Environmental Confirmations](#)



| Test Certificates | Maritime application | other |
|-------------------|----------------------|-------|
|-------------------|----------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

| other | Railway |
|-------|---------|
|-------|---------|

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5PP31>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1955-5PP31>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1955-5PP31>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5PP31&lang=en



