



contattore di potenza, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, a 4 poli, DC 48 V, contatti principali: 2 NO + 2 NC, contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0





|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                    |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore                |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT25                     |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                         |                           |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S0                        |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                           |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                        |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | Sì                        |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                |                           |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                               | 1,9 W                     |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                      | 5,9 W                     |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dalla corrente                                    | quadrato                  |
| tensione di isolamento                                                                               |                           |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                     |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                     |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                           |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                      |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                      |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                     |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                           |
| • con DC                                                                                             | 10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms  |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                           |
| • con DC                                                                                             | 15 g / 5 ms, 10 g / 10 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                           |
| • del contattore tip.                                                                                | 10 000 000                |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.          | 5 000 000                 |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.                                   | 10 000 000                |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                         |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009                |
| Peso netto per UQ                                                                                    | 640 g                     |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                         |                           |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                   |
| temperatura ambiente                                                                                 |                           |
| • durante l'esercizio                                                                                | -25 ... +60 °C            |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                          | -55 ... +80 °C            |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| umidità relativa min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| numero di poli per circuito principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| numero dei contatti NO per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| numero dei contatti NC per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| corrente di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-1 fino a 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale</li> <li>— con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale</li> </ul> </li> <li>• con AC-2 con AC-3 con 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>— per ogni contatto NC valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 A<br>35 A<br>25 A<br>20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| corrente di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 1 via di corrente con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> <li>— con 220 V valore nominale</li> <li>— con 440 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• con 2 vie di corrente in serie con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> <li>— con 220 V valore nominale</li> <li>— con 440 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>— con 24 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>— con 110 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>— con 110 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>— con 220 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>— con 220 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>— con 440 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>— con 440 V per ogni contatto NO valore nominale</li> </ul> </li> <li>• con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>— con 24 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>— con 110 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>— con 110 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>— con 220 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>— con 220 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>— con 440 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>— con 440 V per ogni contatto NO valore nominale</li> </ul> </li> </ul> | 35 A<br>4,5 A<br>1 A<br>0,4 A<br><br>35 A<br>35 A<br>5 A<br>1 A<br><br>20 A<br>20 A<br>1,25 A<br>2,5 A<br>0,5 A<br>1 A<br>0,045 A<br>0,09 A<br><br>35 A<br>35 A<br>7,5 A<br>15 A<br>1,5 A<br>3 A<br>0,135 A<br>0,27 A                                                                                                                                                                         |
| potenza di impiego con AC-2 con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 230 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>• con 230 V per ogni contatto NO valore nominale</li> <li>• con 400 V per ogni contatto NC valore nominale</li> <li>• con 400 V per ogni contatto NO valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,5 kW<br>5,5 kW<br>7,5 kW<br>11 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitato a 1 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 5 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 10 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 30 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 60 s con interruzione di corrente max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>200 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>200 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>128 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>106 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| potenza dissipata [W] con AC-3 con 400 V con valore nominale della corrente di impiego per ogni conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| potenza dissipata [W] con AC-3e con 400 V con valore nominale della corrente di impiego per ogni conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b>                                                                               |                                                 |
| • con AC                                                                                                          | 5 000 1/h                                       |
| • con DC                                                                                                          | 1 500 1/h                                       |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                  |                                                 |
| • con AC-1 max.                                                                                                   | 1 000 1/h                                       |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                               |                                                 |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                | DC                                              |
| <b>tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale</b>                                                | 48 V                                            |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC</b> |                                                 |
| • valore iniziale                                                                                                 | 0,8                                             |
| • valore finale                                                                                                   | 1,1                                             |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                                                        | 5,9 W                                           |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                                          | 5,9 W                                           |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                        |                                                 |
| • con DC                                                                                                          | 50 ... 170 ms                                   |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                        |                                                 |
| • con DC                                                                                                          | 15 ... 18 ms                                    |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                           | 10 ms                                           |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                              |                                                 |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                         | 1                                               |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                         | 1                                               |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                | 10 A                                            |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                              |                                                 |
| • con 230 V valore nominale                                                                                       | 10 A                                            |
| • con 400 V valore nominale                                                                                       | 3 A                                             |
| • con 500 V valore nominale                                                                                       | 2 A                                             |
| • con 690 V valore nominale                                                                                       | 1 A                                             |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                              |                                                 |
| • con 24 V valore nominale                                                                                        | 10 A                                            |
| • con 48 V valore nominale                                                                                        | 6 A                                             |
| • con 60 V valore nominale                                                                                        | 6 A                                             |
| • con 110 V valore nominale                                                                                       | 3 A                                             |
| • con 125 V valore nominale                                                                                       | 2 A                                             |
| • con 220 V valore nominale                                                                                       | 1 A                                             |
| • con 600 V valore nominale                                                                                       | 0,15 A                                          |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                                                              |                                                 |
| • con 24 V valore nominale                                                                                        | 10 A                                            |
| • con 48 V valore nominale                                                                                        | 2 A                                             |
| • con 60 V valore nominale                                                                                        | 2 A                                             |
| • con 110 V valore nominale                                                                                       | 1 A                                             |
| • con 125 V valore nominale                                                                                       | 0,9 A                                           |
| • con 220 V valore nominale                                                                                       | 0,3 A                                           |
| • con 600 V valore nominale                                                                                       | 0,1 A                                           |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                                                            | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA) |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                       |                                                 |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                                                             |                                                 |
| • per motore monofase in corrente alternata con 230 V valore nominale                                             | 3 hp                                            |
| • per motore trifase con 460/480 V valore nominale                                                                | 15 hp                                           |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                                                | A600 / Q600                                     |
| <b>UL File Number (CCN)</b>                                                                                       | E31519 (NLDX, NLDX7)                            |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                |                                                 |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V  | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA                  |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                                                        |                                                 |
| • per protezione da cortocircuito del circuito principale                                                         |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— con tipo di assegnazione 1 necessario</li> <li>— con tipo di assegnazione 2 necessario</li> <li>● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gG: 63 A (690 V, 100 kA)<br>gG: 35 A (690 V, 50 kA)<br>gG: 10 A (690 V, 1 kA)                                                                                                   |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro                                             |
| tipo di fissaggio montaggio in fila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sì                                                                                                                                                                              |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022                                                                                                    |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85 mm                                                                                                                                                                           |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 mm                                                                                                                                                                           |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107 mm                                                                                                                                                                          |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>● da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> <li>● da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> </ul> | 0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br><br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>6 mm<br>0 mm<br><br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>0 mm<br>6 mm                                                    |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● per circuito principale</li> <li>● per circuito ausiliario e di comando</li> <li>● sul contattore per contatti ausiliari</li> <li>● della bobina magnetica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | morsetti a vite<br>morsetti a vite<br>Morsetti a vite<br>Morsetti a vite                                                                                                        |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>● con conduttori AWG per contatti principali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)<br>2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)<br>2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²<br><br>2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)    |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido</li> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>● con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)<br><br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 ... 8                                                                                                                                                                        |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 ... 14                                                                                                                                                                       |
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| <b>funzione del prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> <li>● guida forzata secondo IEC 60947-5-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sì<br>No                                                                                                                                                                        |
| Sicurezza elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | IP20                                                                                |                                                                                       |
| protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti                           |                                                                                       |
| Approvazioni Certificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| dichiarazione ambientale del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione</li><li>● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio</li><li>● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita</li><li>● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale</li></ul> |                                                                                   | 2.65 kg                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 219 kg                                                                              |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | -0.639 kg                                                                           |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 221 kg                                                                              |                                                                                       |
| Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | General Product Approval                                                            |                                                                                       |
| <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |  |    |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | EMV                                                                                 | Test Certificates                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                            | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |    |
| Maritime application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | other                                                                               |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | <a href="#">Confirmation</a>                                                        |                                                                                       |
| other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | Railway                                                                             | Dangerous goods                                                                       |
| <a href="#">Miscellaneous</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |  | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     | <a href="#">Transport Information</a>                                                 |
| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a>                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Information for data generation and storage<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br><a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2526-1BW40">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2526-1BW40</a>                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2526-1BW40">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2526-1BW40</a>                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)<br><a href="https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2526-1BW40&amp;lang=en">https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2526-1BW40&amp;lang=en</a>                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Generatore CAx online<br><a href="https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3RT2526-1BW40">https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3RT2526-1BW40</a>                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Curve caratteristiche<br><a href='https://curves.simaris.siemens.com/curves/&lt;mmp_prod_noCOMP="HAUPT"&gt;&lt;/mmp_prod_no&gt;'>https://curves.simaris.siemens.com/curves/&lt;mmp_prod_noCOMP="HAUPT"&gt;&lt;/mmp_prod_no&gt;</a>                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |





Ultima modifica:

04/04/2026 