



ritardatore di apertura, AC/DC 220/230 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 con comando AC/DC e DC

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Ritardatori di apertura
denominazione del prodotto	Ritardatore di apertura
esecuzione del prodotto	Ritardatore di apertura
designazione del tipo di prodotto	3RT29
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del contattore	S00, S0
parte integrante del prodotto circuitazione di protezione	No
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
SVHC substance name	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1
Peso netto per UQ	0,154 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	200 ... 240 V
• a 60 Hz	200 ... 240 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	200 ... 240 V
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Sicurezza elettrica	
protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite
Approvazioni Certificati	
dichiarazione ambientale del prodotto	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.0885 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	6.96 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine	-0.0061 kg

del ciclo di vita

• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale

7.04 kg

Environment	General Product Approval	EMV	Test Certificates
-------------	--------------------------	-----	-------------------

[Environmental Confirmations](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2916-2BL01>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-2BL01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-2BL01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-2BL01&lang=en



