



bobina magnetica, AC 110 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2023-A, 3RT2024-A e 3RT2025-A

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina magnetica
designazione del tipo di prodotto	3RT29
Dati tecnici generali	
potenza dissipata [V·A] della bobina magnetica con AC tip.	7,9 VA
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Peso netto per UQ	0,075 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz valore nominale	110 V
• a 60 Hz valore nominale	110 V
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	0,8 ... 1,1
• a 60 Hz	0,85 ... 1,1
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	65 VA
• a 60 Hz	73 VA
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina	
• a 50 Hz	0,82
• a 60 Hz	0,76
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	7,6 VA
• a 60 Hz	7,2 VA
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina	
• a 50 Hz	0,25
• a 60 Hz	0,28

Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AG21>**Generatore CAx online**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AG21>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2924-5AG21>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AG21&lang=en

Ultima modifica:

02/04/2025