



limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.2

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| marca del prodotto                                                           | SIRIUS                      |
| categoria del prodotto                                                       | Limitatore di sovratensione |
| denominazione del prodotto                                                   | Varistore con LED           |
| designazione del tipo di prodotto                                            | 3RT29                       |
| idoneità all'impiego                                                         | per contattori 3RT2.2       |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                 |                             |
| certificato di idoneità                                                      | CE / UL / CSA               |
| grandezza costruttiva del contattore                                         | S0                          |
| Direttiva RoHS (data)                                                        | 10/01/2009                  |
| SVHC substance name                                                          | Lead CAS-No. 7439-92-1      |
| Peso netto per UQ                                                            | 0,005 kg                    |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando                  | AC/DC                       |
| tensione di alimentazione di comando con AC                                  |                             |
| • a 50 Hz valore nominale                                                    | 48 ... 127 V                |
| • a 60 Hz valore nominale                                                    | 48 ... 127 V                |
| frequenza della tensione di alimentazione comando                            |                             |
| • 1 valore nominale                                                          | 50 Hz                       |
| • 2 valore nominale                                                          | 60 Hz                       |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale                  | 24 ... 70 V                 |
| esecuzione del limitatore di sovratensione                                   | Varistore                   |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                 |                             |
| temperatura ambiente                                                         |                             |
| • durante l'esercizio                                                        | -25 ... +60 °C              |
| • durante l'immagazzinaggio                                                  | -40 ... +80 °C              |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                      |                             |
| posizione di montaggio                                                       | a piacere                   |
| tipo di fissaggio                                                            | attaccabile                 |
| altezza                                                                      | 19 mm                       |
| larghezza                                                                    | 30 mm                       |
| profondità                                                                   | 12 mm                       |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                              |                             |
| dichiarazione ambientale del prodotto                                        |                             |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione    | 0.0885 kg                   |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio         | 6.96 kg                     |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0.0061 kg                  |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                      | 7.04 kg                     |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



|     |                   |                      |
|-----|-------------------|----------------------|
| EMV | Test Certificates | Maritime application |
|-----|-------------------|----------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



|         |
|---------|
| Railway |
|---------|

[Special Test Certificate](#)

|                        |
|------------------------|
| Ulteriori informazioni |
|------------------------|

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1JK00>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1JK00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2926-1JK00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2926-1JK00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1JK00&lang=en)



