



limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 150...250 V, per contattori 3RT2.3

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| marca del prodotto   | SIRIUS                      |
| categoria del prodotto   | Limitatore di sovratensione |
| denominazione del prodotto   | Elemento RC                 |
| designazione del tipo di prodotto  | 3RT29                       |
| idoneità all'impiego   | per contattori 3RT2.3       |
| <b>Dati tecnici generali</b>   |                             |
| certificato di idoneità  | CE / UL / CSA               |
| grandezza costruttiva del contattore   | S2                          |
| Direttiva RoHS (data)  | 10/01/2014                  |
| SVHC substance name  | Lead CAS-No. 7439-92-1      |
| Peso netto per UQ  | 0,009 kg                    |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando                  | AC/DC                       |
| tensione di alimentazione di comando con AC                                  |                             |
| • a 50 Hz valore nominale  | 127 ... 240 V               |
| • a 60 Hz valore nominale  | 127 ... 240 V               |
| frequenza della tensione di alimentazione comando                            |                             |
| • 1 valore nominale  | 50 Hz                       |
| • 2 valore nominale  | 60 Hz                       |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale                  | 150 ... 250 V               |
| esecuzione del limitatore di sovratensione                                   | Gruppo RC                   |
| <b>Condizioni ambientali</b>   |                             |
| temperatura ambiente   |                             |
| • durante l'esercizio  | -25 ... +60 °C              |
| • durante l'immagazzinaggio  | -40 ... +80 °C              |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                      |                             |
| posizione di montaggio   | a piacere                   |
| tipo di fissaggio  | attaccabile                 |
| altezza  | 30 mm                       |
| larghezza  | 30 mm                       |
| profondità   | 15 mm                       |
| <b>Approvazioni Certificati</b>  |                             |
| dichiarazione ambientale del prodotto  |                             |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione    | 0.0885 kg                   |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio         | 6.96 kg                     |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0.0061 kg                  |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                      | 7.04 kg                     |

Environment General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



EMV Test Certificates Maritime application



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other Railway

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1CD00>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1CD00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2936-1CD00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CD00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CD00&lang=en)



