


bobina magnetica, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, per contattori 3RT2.4.-A



marca del prodotto	SIRIUS		
categoria del prodotto	Bobine magnetiche		
denominazione del prodotto	Bobina magnetica		
designazione del tipo di prodotto	3RT29		
<b>Dati tecnici generali</b>			
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014		
Peso netto per UQ	0,158 kg		
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC		
tensione di alimentazione di comando 1 con AC			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz valore nominale</li> <li>a 60 Hz valore nominale</li> </ul>	110 V 120 V		
frequenza della tensione di alimentazione comando			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 valore nominale</li> <li>2 valore nominale</li> </ul>	50 Hz 60 Hz		
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz</li> <li>a 60 Hz</li> </ul>	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1		
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz</li> <li>a 60 Hz</li> </ul>	348 VA 296 VA		
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz</li> <li>a 60 Hz</li> </ul>	0,62 0,55		
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz</li> <li>a 60 Hz</li> </ul>	25 VA 18 VA		
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz</li> <li>a 60 Hz</li> </ul>	0,35 0,41		
<b>Approvazioni Certificati</b>			
Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application

[Environmental Con-  
firmations](#)



other

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5AK61>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5AK61>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2944-5AK61>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AK61&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AK61&lang=en)

Ultima modifica:

02/04/2025