



limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 70...150 V, per contattori 3RT2.4

marca del prodotto	SIRIUS	
categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione	
denominazione del prodotto	Elemento RC	
designazione del tipo di prodotto	3RT29	
idoneità all'impiego	per contattori 3RT2.4	
<b>Dati tecnici generali</b>		
certificato di idoneità	CE / UL / CSA	
grandezza costruttiva del contattore	S3	
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006	
Peso netto per UQ	0,05 kg	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC	
tensione di alimentazione di comando con AC		
• a 50 Hz valore nominale	48 ... 127 V	
• a 60 Hz valore nominale	48 ... 127 V	
frequenza della tensione di alimentazione comando		
• 1 valore nominale	50 Hz	
• 2 valore nominale	60 Hz	
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	70 ... 150 V	
esecuzione del limitatore di sovratensione	Gruppo RC	
<b>Condizioni ambientali</b>		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C	
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>		
altezza	55 mm	
larghezza	25 mm	
profondità	23 mm	
<b>Approvazioni Certificati</b>		
dichiarazione ambientale del prodotto		
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.0885 kg	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	6.96 kg	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0.0061 kg	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	7.04 kg	
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-  
firmations](#)



Test Certificates

Maritime application

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)



Railway

[Special Test Certificate](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2946-1CC00>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-1CC00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2946-1CC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2946-1CC00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-1CC00&lang=en)



