



reset remoto elettronico AC/DC 24...30 V per 3RU grandezza costrittiva S00...S3

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Blocchi di reset
denominazione del prodotto	Reset elettrico
esecuzione del prodotto	Reset remoto elettrico
designazione del tipo di prodotto	3RU19
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del relè di sovraccarico	S00, S0, S2, S3
potenza apparente assorbita con AC a 50/60 Hz max.	80 VA
potenza attiva assorbita con DC max.	70 W
frequenza di commutazione max.	60 1/h
durata di inserzione	
• min.	0,2 ms
• max.	4 s
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,055 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	24 ... 30 V
• a 60 Hz	24 ... 30 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	24 ... 30 V
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-50 ... +80 °C
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari	
• filo rigido o multifilare	0,5 ... 2,5 mm ²
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm ²
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	
• filo rigido	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
Approvazioni Certificati	

Environment	General Product Approval				Test Certificates
Environmental Confirmations					Special Test Certificate
Test Certificates	Maritime application				other
Type Test Certificates/Test Report					
other	Railway				
Confirmation	Confirmation	Special Test Certificate			

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RU1900-2AB71>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU1900-2AB71>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RU1900-2AB71>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU1900-2AB71&lang=en



