

blocchetto di contatti ausiliari trasversale 2S morsetto a molla per interruttori automatici 3RV2



marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	contatti ausiliari trasversali
designazione del tipo di prodotto	3RV29
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA / CCC
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00, S0, S2, S3
esecuzione della visualizzazione LED	No
tensione di isolamento valore nominale	300 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
grado di protezione IP lato frontale	
• secondo IEC 60529	IP20
•	IP20
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Peso netto per UQ	0,018 kg
numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea	2
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12	
• con 24 V	2,5 A
• con 230 V	2,5 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max.	2,5 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15	
• con 24 V	2 A
• con 230 V	0,5 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13	
• con 24 V	1 A
• con 48 V	0,3 A
• con 60 V	0,15 A
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-50 ... +80 °C
Sicurezza elettrica	

grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529		IP20			
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529		sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti			
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni					
tipo di fissaggio		alloggiamento a incastro			
altezza		13 mm			
larghezza		45 mm			
profondità		17 mm			
Conessioni /Morsetti					
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando		morsetti a molla			
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari					
● filo rigido o multifilare		0,5 ... 2,5 mm²			
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		0,5 ... 2,5 mm²			
● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore		0,5 ... 1,5 mm²			
tipo di sezioni di conduttore collegabili					
● per contatti ausiliari					
— filo rigido		2x (0,5 ... 2,5 mm²)			
— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		2x (0,5 ... 1,5 mm²)			
— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore		2x (0,5 ... 1,5 mm²)			
● con conduttori AWG per contatti ausiliari		2x (20 ... 14)			
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari		20 ... 14			
Approvazioni Certificati					
dichiarazione ambientale del prodotto					
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione		0.238 kg			
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio		4.2 kg			
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita		0.0053 kg			
● potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale		4.44 kg			
Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations		    			
General Product Approval		Test Certificates		Maritime application	
 		Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report		 	
Maritime application		other			
   		Confirmation		Miscellaneous	
other		Railway			



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2901-2F>

Generatore CAX online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-2F>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2901-2F>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-2F&lang=en







Ultima modifica:

22/07/2025 