SIEMENS

Foglio dati 3RW5950-0GL40



sportellino di chiusura per 3RW52 con apertura per modulo HMI standard

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Parti della custodia
denominazione del prodotto	Sportellino di chiusura
esecuzione del prodotto	con sfinestratura per modulo HMI Standard
designazione del tipo di prodotto	3RW59
n. di articolo del produttore del softstarter	
•	3RW51
•	3RW52
Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	02/15/2018
Peso netto per UQ	0,073 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio e il trasporto	-40 ... +80 °C
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
Approvazioni Certificati	

Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations					

EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Maritime application		
	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report			

Maritime application	other

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Confirmation Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5950-0GL40
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5950-0GL40
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5950-0GL40&lang=en
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5950-0GL40
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0GL40/char
Curve caratteristiche: Altitudine di installazione
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

Ultima modifica: 02/04/2025

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens