SIEMENS

Foglio dati 3RW5955-1UY00

unità di comando 24 V per 3RW55, grandezza costruttiva 5

denominazione del prodotto	Unità di comando
esecuzione del prodotto	24 V
designazione del tipo di prodotto	3RW59
n. di articolo del produttore del softstarter	
•	3RW555.-.HA0.
Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	10/21/2019
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 Lead titanium trioxide CAS-No. 12060-00-3
Peso netto per UQ	500 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Approvazioni Certificati	

Environment	General Product Approval			EMV
Environmental Confirmations				

For use in hazardous locations	Test Certificates	Maritime application			
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	ABS	DNV	LRS	PRS

other

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Confirmation Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5955-1UY00
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5955-1UY00
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5955-1UY00&lang=en
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5955-1UY00
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5955-1UY00/char
Curve caratteristiche: Altitudine di installazione
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

Ultima modifica: 02/04/2025

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens