
SIEMENS

Foglio dati 3RW5980-1TR00



morsetti di comando rimovibili con morsetti a vite 2 blocchi con risp. 6 morsetti

denominazione del prodotto	Morsetti di comando rimovibili
esecuzione del prodotto	con morsetti a vite, include 2 blocchi con rispettivamente 6 punti di collegamento
designazione del tipo di prodotto	3RW59
n. di articolo del produttore del softstarter	
•	3RW50
•	3RW51
•	3RW521.-1.C.., 3RW522.-1.C.., 3RW523.-6.C.., 3RW52
•	3RW551.-1H... (2x), 3RW552.-1H... (2x), 3RW553.-6H... (2x), 3RW554.-6H... (2x)
Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	02/15/2018
Peso netto per UQ	0,051 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations					

EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Maritime application		
	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report			

Maritime application		other		
			Confirmation	Confirmation

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5980-1TR00
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5980-1TR00
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-1TR00&lang=en
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-1TR00
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-1TR00/char
Curve caratteristiche: Altitudine di installazione
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

Ultima modifica: 02/04/2025

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens